

ТРЕКОВЫЙ СВЕТИЛЬНИК ESTETICA: DTR-35W-60°-SL-1



Коэффициент пульсации:
менее 1%

Степень защиты:
IP40

ЦВЕТ КОРПУСА:
серебристый (-S), белый (-W)

ТЕМПЕРАТУРА ЭКСПЛУАТАЦИИ:
от -40 до +50 °С

СПОСОБ МОНТАЖА:
трехфазный шинопровод
(Euro-DIN)


ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ:
для внутреннего освещения
выставочных залов,
магазинов, музеев и так
далее

СРОК СЛУЖБЫ:
не менее 60 000 ч.


Трековые светодиодные светильники – уникальное решение для акцентного освещения товаров в торговых залах и выставочных экспозиций. Грамотно подобранное и умело направленное акцентное освещение может стать залогом успеха для любого коммерческого предприятия, будь то салон сотовой связи, магазин стильной одежды, автомобильный или выставочный центр.



Производитель источника
питания **D-Luce**



Светодиодный модуль
COB Cree



Компактные размеры
корпуса и крепления

| Входное напряжение, В | Потребляемая мощность, Вт | Световой поток не менее, лм | Тип светодиодов |
|-------------------------|---------------------------|---|-----------------|
| 150–265 | 35 | 3000 | COB Cree |
| Цветовая температура, К | Угол излучения | Габаритные размеры, мм | Масса, кг |
| 3000/4000/5000 | 60° | 160x95 (корпус), 200x65x65 (крепление) | 1,3 |

