

ПРОМЫШЛЕННЫЙ СВЕТИЛЬНИК LUMINOSO: A2-110W-NR-1



LUMILEDS



Светодиоды LUMILEDS Степень защиты: IP65

МАТЕРИАЛ КОРПУСА:
алюминий

ДИАПАЗОН ТЕМПЕРАТУРЫ:
от -40 до +50 °С

ТИП МОНТАЖА:
подвесной

ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ:
внутреннее и наружное
освещение промышленных
объектов, улиц, дорог, складов,
открытых пространств.

СРОК СЛУЖБЫ:
не менее 100 000 ч.

Luminoso A – серия светодиодных светильников для промышленного и торгового освещения (и т.д.) Прямым назначением светильников серии Luminoso является освещение предприятий, цехов, строительных площадок, складов, элементов металлоконструкций мостовых переходов, подверженных высокой степени вибрации.




Эффективный теплоотводящий радиатор



45°



60°



90°

**ВАРИАНТЫ РЕФЛЕКТОРОВ
С ОПТИМАЛЬНЫМИ УГЛАМИ ИЗЛУЧЕНИЯ***

*Угол излучения светильника формируется съемным рефлектором, поставляемым отдельно.

Входное напряжение, В	Потребляемая мощность, Вт	Световой поток не менее, лм	Тип/количество светодиодов, шт.
90-260	110	12400	SMD3030/140
Цветовая температура, К	Угол излучения	Габаритные размеры, мм	Масса, кг
3000/4000/5700	45°/60°/90°/120°	241x271	3,2

