

СВЕТОДИОДНАЯ ПАНЕЛЬ SOFFITTO: PL-36W-595/595/9



МАТЕРИАЛ КОРПУСА:
алюминий/ПММА

ДИАПАЗОН ТЕМПЕРАТУРЫ:
от -40 до +50 °С

ТИП МОНТАЖА:
встраиваемый/подвесной/
накладной

ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ:
торговые центры, выставочные
залы, офисы, кафе, учебные
заведения, медучреждения


СРОК СЛУЖБЫ:
не менее 60 000 ч.

Светодиодные светильники серии **Soffitto PL** предназначены для внутреннего освещения офисов, магазинов, учебных аудиторий, производственных помещений и так далее. Светильник Soffitto: PL-36W-595/595/9 предназначен для встраиваемого способа монтажа. Также возможно подвешивание светильника на тросах при помощи дополнительной фурнитуры.




Равномерная
засветка


СПОСОБЫ МОНТАЖА:



Подвесной



Встраиваемый



Накладной



Наличие
коннектора



Выносной источник
питания

Входное напряжение, В	Потребляемая мощность, Вт	Световой поток не менее, лм	Тип светодиодов
100–265	36	3400	SMD2835
Цветовая температура, К	Угол излучения	Габаритные размеры, мм	Масса, кг
4000/5500	120°	595x595x9	2,4

